

LEI SA

Vendival
tu empresa de vending

INTERFAZ USUARIO

- . PANEL DE PULSADORES TÁCTIL (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) CON 12 SELECCIONES CONFIGURABLES TANTO COMO SELECCIÓN DIRECTA COMO PRESELECCIÓN.
- . VITRINA EXPOSITORA PARA INSERCCIÓN DE GRANOS DE CAFÉ O BIEN PARA LA COMUNICACIÓN.
- . PULSADOR CON AVISADOR ACÚSTICO.
- . DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 32 CARACTERES.
- . VANO DE EROGACIÓN CON ALTURA DE 170 MM APTOS POR MUG, JARRA Y SOPORTE PARA TAZA ELEVADA.



TECNOLOGÍAS



LED, ILUMINACIÓN
BAJO CONSUMO



GRUPO DE CAFÉ
PATENTADO


PRESTACIONES PARA UN SERVICIO DE CAFÉ EFICIENTE.

LEI SA, distribuidor semi automático OCS en las versiones de café en grano y café soluble con 12 pulsadores configurables tanto como selección como preselección.

www.vendival.com




Tel. 902 07 07 59

BVM 952
ESPRESSO


1. AZÚCAR
2. DESCAFEINADO
3. TÉ
4. CAFÉ

5. CHOCOLATE
6. LECHE
7. SOLUBLE

BVM 952
ESPRESSO DOBLE CAMPANA E4S


1. AZÚCAR
2. DESCAFEINADO
3. CAFÉ 1
4. CAFÉ 2

5. TÉ
6. CHOCOLATE
7. LECHE

BVM 952
ESPRESSO DOBLE CAMPANA E5S

1. AZÚCAR
2. SOLUBLE
3. CAFÉ 1
4. CAFÉ 2

5. TÉ
6. CHOCOLATE
7. LECHE
8. DESCAFEINADO

BVM 952
SOLUBLE

1. CALDO
2. TÉ
3. AZÚCAR
4. CAFÉ

5. DESCAFEINADO
6. CHOCOLATE
7. LECHE

VERSIONES BVM 952

	E5S ESPRESSO MONO CALDERA *	E5S ESPRESSO DOBLE CALDERA *	E4S ESPRESSO MONO CALDERA DOBLE CAMPANA *	E5S ESPRESSO MONO CALDERA DOBLE CAMPANA *	I7S SOLUBLE *
CAFÉ EN GRANO	1	1	2	2	-
CONTENEDOR AZÚCAR	1	1	1	1	-
CONTENEDORES SOLUBLES	5	5	4	5	7

DIMENSIONES

H 1630 mm x L 666 mm x P 776 mm PESO 150 kg

* modelo disponible con introducción de monedas antivandálica (IAV)

BVM 952 ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes son alimentados a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y el aspirador de vapores que son a 230 Vac – 50 Hz o 120 Vac – 60 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión espresso mono caldera

2.35 kW versión espresso doble caldera

2.20 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Raccord = 3/4"

Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Mueble reforzado, bisagras antivandálicas y cerradura de código programable.
- Grupo de caldera y batidores extraíbles para facilitar las operaciones de mantenimiento.
- Serpentín para el té de serie en todas las versiones.
- Distribuidor de vasos de diámetro adaptable (de 70 a 74 mm) y paletero regulable de 90 a 105 mm.
- Alimentación switching que garantiza estabilidad total de la dosis de producto soluble y una completa protección eléctrica de seguridad.
- Electrónica multiprotocolo de serie.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Café en grano	de 3.8 kg
Doble campana	2.5 kg c/u
Café liofilizado	1.2 kg
Otro soluble	1.25 kg
Leche granulada	1.7 kg
Leche polvo	3.2 kg
Chocolate	3.6 kg
Té al limón	3.3 kg
Té natural	1.7 kg
Caldo	3.6 kg
Azúcar	4.0 kg
Paletinas	400 pz.
Vaso	500 pz.

* en la versión doble campana
el contenedor de descafeinado
con capacidad 0.34 kg

SISTEMA DE PAGO

- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
- Puede trabajar en master/slave con un solo sistema de pago instalado entre la máquina de café y la de espirales refrigerada.

KIT ACCESORIOS

- Sensor de presencia de vasos.
- Introducción de monedas antivandálica.
- Kit chip de reloj (para ahorro energético y actividades promocionales).
- Módulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed para realizar la carga del firmware y de la dosificación y extracción de datos sin necesidad de un PC.
- Grupo de frío para la elaboración de bebidas solubles frías.
- Kit de telemetría (modem GPRS con antena + chip de reloj).
- Kit de iluminación del vano de erogación pudiéndose gestionar desde el firmware.
- Sistema automático de regulación del molido del grano de café que garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una calidad constante en el tiempo del producto erogado.
- Contenedores y mezcladores adicionales hasta 6 contenedores en la versión de grano y 8 en la versión de soluble.

MEDIO AMBIENTE

- Retroiluminación del lexan con led para una reducción del consumo eléctrico y una mayor duración que el neón.
- Compatible con vaso de papel y paletina de madera.
- OPCIONAL: kit sensor que señala la presencia del vaso para poder erogar la bebida en una taza.
- OPCIONAL: gestión energética que permite situar la caldera en stand by por un período determinado para reducir el gasto energético.
- Conforme a la normativa ROHS y RAEE.

