

LEI 500



INTERFAZ USUARIO

- . DISEÑO MODERNO Y ATRACTIVO, CON PERFILES DE ALUMINIO Y LEXAN INFERIOR RETROILUMINADO.
- . INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR, 3 MODELOS A ELEGIR:
 - * PULSACIÓN DIRECTA CON 24 PULSADORES GRANDES
 - * BOTONERA RETROILUMINADA CAPACITIVA (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) CON 24 PULSADORES GRANDES RETROILUMINADOS
 - * KIT OPCIONAL PANTALLA TÁCTIL LCD 21,5" QUE PERMITE MEDIANTE UN VIDEO INTERACTIVO COMUNICAR Y DETALLAR LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS QUE SE OFRECEN (EN LUGAR DEL TECLADO STANDARD Y STT).
- . 2 PULSADORES PARA LA DOSIFICACIÓN DEL AZÚCAR.
- . PULSADORES CON INDICADOR ACÚSTICO.
- . DISPLAY ALFANUMÉRICO LCD DE 32 CARACTERES O OPCIONAL PANTALLA LCD 7" PARA DIFUNDIR IMÁGENES E INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O EL ESTADO DE LA MÁQUINA.
- . SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO MEDIANTE ILUMINACIÓN DE LAS DISTINTAS ZONAS: INTRODUCCIÓN DE MONEDA, VANO DE EROGACIÓN Y CAJETÍN DE RECUPERACIÓN DE CAMBIO.
- . AMPLIO VANO DE EROGACIÓN (ALTURA DE 155 MM).
- . COMANDOS APTOS PARA MENORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS.



LEI 500 TECLADO STANDARD + VISTA M

TECNOLOGÍAS



SOFT TOUCH TECHNOLOGY (VERSION TÁCTIL)



SISTEMA DE CONTROL DE MOLIDO AUTOMÁTICO PATENTADO (OPCIONAL)



LED, ILUMINACIÓN BAJO CONSUMO



SENSOR DETECCIÓN DE VASO (OPCIONAL)



GRUPO DE CAFÉ PATENTADO



SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA (OPCIONAL)



LEI500 TECLADO TÁCTIL (STT)

LEI500, EL DISTRIBUIDOR CON UN NUEVO CONCEPTO DE DISEÑO QUE OFRECE MODULARIDAD, FLEXIBILIDAD Y COMUNICABILIDAD.

LEI 500, máquina expendedora de bebidas calientes y frías con capacidad de 500 vasos, hasta 38 selecciones programables y 24 selecciones de pulsación directa (en versión de teclado estándar y teclado táctil). Diseñado para poder intercambiar fácilmente el teclado de selección elegido por el usuario y para adaptarse a diferentes tipos de ubicaciones.



LEI 500 ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes se alimentan a 24 Vdc, con la excepción de la caldera, la bomba y el vapor que se alimentan con la tensión de red 230 Vac -50 Hz/120Vac - 60 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión espresso mono caldera

ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Raccord = 3/4"

Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Imagen en sintonía con la gama Snack & Food Vista.
- Perfil de la puerta en aluminio anodizado natural. Bisagras antivandálicas.
- Modularidad. Posibilidad de intercambiar el panel de selecciones. 1 máquina = 3 paneles de selecciones a elegir por el usuario: estándar (pulsación directa), táctil retroiluminada (STT) o táctil interactiva con video.
- El contenedor de azúcar, paletero, vasero y vano de erogación se hallan ubicados sobre un brazo extraíble permitiendo un fácil acceso a los contenedores de producto y facilitando así las labores de reposición, mantenimiento y limpieza del equipo.
- Puerta del vano de erogación con cierre ralentizado y bloqueado en posición cerrado. El acceso no es posible en la fase de erogación del producto.
- Serpentín del té de serie en todas las versiones.
- Dispensador de vasos de diámetro adaptable (de 70 a 73 mm) y paletero regulable de 90 a 105 mm.
- Cerradura de código programable.
- Fuente de alimentación conmutada que garantiza: estabilidad absoluta de la dosificación del producto soluble y la protección y seguridad eléctrica.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.


AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Café en grano	de 3.8 kg a 4.5 kg*	Té natural	1.7 kg
Café soluble	1.2 kg *	Caldo	3.6 kg
Orzo	1.25 kg	Bebidas frías	4.0 kg
Leche	1.7 kg	Azúcar	5.5 kg
Crema	3.2 kg	Paletinas	400 pz
Chocolate	3.6 kg	Vasos	500 pz
Té al limón	3.3 kg		

* montando kit extensión 4.50 kg

MANTENIMIENTO

- Grupo caldera extraíble para facilitar las tareas de mantenimiento
- Nuevo sistema de aspiración fácilmente extraíble y con copetes cubiertos para reducir la suciedad
- Puerta del vano de erogación fácil de limpiar y con un sistema anti empañamiento.
- Vano de erogación fácilmente desmontable sin utilizar utensilios.
- Contenedores de soluble con asa y tapa inclinada para facilitar la carga.
- En la puerta se halla un gancho para facilitar la carga de los contenedores.



LEI 500
ESPRESSO

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. AZÚCAR | 5. CAFÉ |
| 2. DESCAFEINADO | 6. TÉ |
| 3. SOLUBLE 1 | 7. LECHE |
| 4. SOLUBLE 2 | 8. CHOCOLATE |

VERSIONES LEI 500

E6S ESPRESSO
MONO CALDERA

CAFÉ EN GRANO	1
CONTENEDOR AZÚCAR	1
CONTENEDORES SOLUBLES	6

DIMENSIONES H 1830 mm x L 666 mm x P 776 mm PESO 160 kg

SISTEMA DE PAGO

- Compartimento compatible con cualquier estándar. Panel desmontable para la instalación de sistemas sin efectivo o similares, y los lectores billetes.
- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
- Puede trabajar en master / slave con un único sistema de pago, junto con una máquina automática expendedora de espiral para la venta de snacks, latas y botellas, incrementando las oportunidades de ventas.

KIT ACCESORIOS

- Kit sensor presencia de vaso.
- Sistema de introducción de monedas anti vandálico.
- Kit chip reloj (para ahorro energético y acciones promocionales).
- Kit LCD 7" para montar en la versión estándar y la STT.
- Grupo de frío para la erogación de bebidas solubles frías.
- Sistema de regulación automática del molido del café en grano que garantiza, al variar la humedad y temperatura, una calidad constante en el tiempo del producto erogado.
- Kit batidores extraíbles.
- Visual Smart Programmer Speed para realizar la carga del firmware y de la dosificación y para la extracción de datos sin necesidad de un PC.
- Módulo RS232.

MEDIO AMBIENTE

- Iluminación con Led para la reducción del consumo eléctrico y mayor duración que el neón.
- Compatible con vaso de papel (70 - 73 mm) y paletina de madera (90 - 105mm).
- Kit sensor que indica la presencia de vaso y permite utilizar tazas en lugar de vasos.
- Kit de gestión energética que permite situar la caldera en stand by por un período de tiempo determinado para ahorrar energía.
- Conforme a la normativa ROHS y RAEE.



Bianchi Vending Group · info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

Los datos técnicos y las informaciones contenidas son indicativas y sujetos a cambios sin preaviso. ZD-LEI 500 PP-ED05/2013/ES

