

GAIA

► www.bianchivending.com

INTERFAZ USUARIO

- . PANEL CON 8 PULSADORES RETROILUMINADOS CONFIGURABLES TANTO COMO SELECCIÓN COMO PRESELECCIÓN Y DISPLAY ALFANUMÉRICO LCD 2x16.
- . EL PANEL FRONTAL OFRECE LA POSIBILIDAD DE PERSONALIZARSE CON LA PROPIA IMAGEN.
- . DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 32 CARACTERES.
- . VANO DE EROGACIÓN CON POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN CON ALTURA 170 MM QUE PERMITE UTILIZAR TAZITAS MEDIANTE UN SOPORTE BASCULANTE ASÍ COMO TAZA GRANDE O MUG.
- . LA CARGA DE AGUA SE REALIZA POR UNA PUERTA SUPERIOR Y POSEE UNA CERRADURA ANTERIOR PARA EL CIERRE FUNCIONAL DE LA MÁQUINA.



GAIA
CON PANEL FRONTAL PER UN VALIDATOR



TECNOLOGÍAS



LED, ILUMINACIÓN
BAJO CONSUMO



GRUPO DE CAFÉ
PATENTADO

EL DISPENSADOR CON GRAN FUNCIONALIDAD
Y PEQUEÑA INVERSIÓN.

GAIA, distribuidor de bebidas calientes, disponible tanto en la versión de café en grano como en la versión de bebidas solubles.

www.vendival.com



Tel. 902 07 07 59

GAIA ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230Vac, 50Hz (conformidad CE)

220-230Vac, 50Hz (conformidad IEC/CB)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes son alimentados a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera, de la bomba y del aspirador de vapores que son alimentados a 230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN


1.80 kW versión espresso mono caldera

2.80 kW versión espresso doble caldera

ALIMENTACIÓN HÍDRICA


Raccord = 3/4"

Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar



GAIA
ESPRESSO

1. CAFÉ
2. CHOCOLATE
3. LECHE



GAIA
SOLUBLE

1. CAFÉ
2. CHOCOLATE
3. LECHE

VERSIONES GAIA	E2S ESPRESSO MONO CALDERA *	E2S ESPRESSO DOBLE CALDERA *	I3S SOLUBLE *	I4S SOLUBLE *
CAFÉ EN GRANO	1	1	-	-
CONTENEDORES SOLUBLES	2	2	3	4
DIMENSIONES	H 650 mm x L 310 mm x P 450 mm PESO 25 kg			
MUEBLE	H 900 mm x L 310 mm x P 450 mm			

* todas las versiones están disponibles con alimentación a red o con depósito autónomo

CARACTERÍSTICAS

- Mezclador extraíble para facilitar las operaciones de mantenimiento.
- Capacidad de depósito autónomo: 3.6 litros fácilmente extraíble y con la posibilidad de llenado con la puerta cerrada.
- Bandeja recogida de líquido: 1 litro, fácilmente extraíble, con flotador visible para cuando está llena.
- Bandeja recogida de posos: 60 pastillas de posos, con bloqueo de la máquina programable cuando se llena el depósito de posos.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO

	cont. simple	cont. doble
Café en grano	0.80 kg (14 Lt)	-
Café soluble	0.35 kg (23 Lt)	0.70 kg (46 Lt)
Leche	0.55 kg (1.75 Lt)	1.40 kg (3.5 Lt)
Chocolate	1.30 kg (1.75 Lt)	3.00 kg (3.5 Lt)

KIT ACCESORIOS

- Mueble base.
- Kit alimentación a red.
- Módulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed para realizar la actualización del firmware y la dosificación y la descarga de los datos audit sin necesidad de PC.
- Kit de iluminación del vano de erogación gestionado desde el firmware.
- Disponibilidad de panel frontal con predisposición para el montaje de un validador.

MEDIO AMBIENTE

- Retroiluminación del lexan con led para una reducción del consumo eléctrico y una mayor duración de vida respecto al neón.
- Conforme a la normativa ROHS y RAEE.



Bianchi Vending Ibérica S.L. · info.es@bianchivending.com

C/Can Gener, 28 Pol. Ind. Can Roqueta, ES08202 - Sabadell (Barcelona) - tel.+349.3747.8582 fax. +349.3745.9394

Los datos técnicos y las informaciones contenidas son indicativas y sujetos a cambios sin preaviso. ZD-GAIA-ED12/2012/SP